

ES prohlášení o shodě



Výrobce:

STOLARSTVÍ ADAMEC s.r.o.
Trnečkova č.p. 544/24, 683 01 Rousínov
IČ: 26893029

prohlašuje tímto, že

Dřevěné vchodové dveře EURO 68

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dřevěné dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Dřevěné dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1:
Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0564 – 08/Z ze dne 10.10.2008 a Protokolu o výpočtu č. V-340/09 ze dne 29.9.2009

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Rousínově dne: 15.10.2011

STOLARSTVÍ ADAMEC s.r.o.
TRNEČKOVA č.p. 544/24
683 01 ROUSÍNOV
IČO: 26893029 DIČ: CZ26893029
Tel./fax: 617 370 545

Karel Adamec

Jednatel společnosti

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Dřevěné dveře jednokřídlové vnější – otevíravé dovnitř

| Vlastnost | Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1 | Protokol o počátečních zkouškách typu |
|--|--|---------------------------------------|
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 3 | 1390 – CPD – 0564 – 08/Z |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C | 1390 – CPD – 0564 – 08/Z |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | 3A | 1390 – CPD – 0564 – 08/Z |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd | - |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | 1390 – CPD – 0564 – 08/Z |
| Odolnost proti nárazu | npd | - |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | npd | - |
| Možnost úniku | npd | - |
| Akustické vlastnosti – dveří s iz. sklem - dveří s PUR deskou | 32(-1;-5) dB 28(-1;-5) dB | 1390 – CPD – 0564 – 08/Z |
| Součinitel prostupu tepla | 1,5 W/m ² K | 1390 – CPD – 0564 – 08/Z |
| Průvzdušnost | Třída 4 | 1390 – CPD – 0564 – 08/Z |