

ES prohlášení o shodě



Výrobce:

STOLARSTVÍ ADAMEC s.r.o.
Trnečkova č.p. 544/24, 683 01 Rousínov
IČ: 26893029

prohlašuje tímto, že

Dřevěné vchodové dveře EURO 68

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dřevěné dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře bud' s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Dřevěné dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1:
Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0564 – 08/Z ze dne 10.10.2008

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Rousínově dne: 15.10.2008

Karel Adamec

Jednatel společnosti

STOLARSTVÍ ADAMEC s.r.o.
TRNEČKOVA č.p. 544/24
683 01 ROUSÍNOV
IČO: 26893029 DIČ: CZ26893029
Tel./fax: 517 370 545

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Dřevěné dveře jednokřídlové vnější – otevíravé dovnitř

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3	1390 – CPD – 0564 – 08/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0564 – 08/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	3A	1390 – CPD – 0564 – 08/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0564 – 08/Z
Odolnost proti nárazu	npd	-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	-
Možnost úniku	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla	1,5 W/m ² K	1390 – CPD – 0564 – 08/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0564 – 08/Z



STOLAŘSTVÍ ADAMEC s.r.o.
Trnečkova č.p. 544/24, 683 01 Rousínov

EN 14351-1:2006

**Dřevěné vchodové dveře jednokřídlové,
EURO 68 - určené k použití do bytových a nebytových
objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 3

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída 3A

Vodotěsnost – Stíněné (B): npd

Nebezpečné látky: neobsahuje

Odolnost proti nárazu: npd

Únosnost bezpečnostních zařízení: npd

Možnost úniku: npd

Akustické vlastnosti: npd


Součinitel prostupu tepla: 1,5 W/m²K

Průvzdušnost: Třída 4

**Funkční profil dřevěných vchodových dveří jednokřídlových –
otevíravé dovnitř, EURO 68**

STOLARSTVÍ ADAMEC s.r.o., Trnečkova č.p. 544/24, 683 01 Rousínov

Č	Článek v ČSN EN 14351-1	Vlastnost/ hodnota/rozměr	Klasifikace/hodnota							Třída/de- klarovaná hodnota				
			1	2	3	4	5	E						
1	4.2	Odolnost proti zatížení větrem Zkušební tlak P1 (Pa)	npd	(400)	(800)	(1200)	(1600)	(2000)	(> 2000)	3				
2	4.2	Odolnost proti zatížení větrem Průhyb rámu	npd	A (≤1/150)		B (≤1/200)		C (≤1/300)		C				
3	4.5	Vodotěsnost Nestíněné (A) Zkušební tlak (Pa)	npd	1A (0)	2A (50)	3A (100)	4A (150)	5A (200)	6A (250)	7A (300)	8A (450)	9A (600)	E (>600)	3A
4	4.5	Vodotěsnost Stíněné (B) Zkušební tlak (Pa)	npd	1B (0)	2B (50)	3B (100)	4B (150)	5B (200)	6B (250)	7B (300)	npd			
5	4.6	Nebezpečné látky	npd	nejsou							neobsahuje			
6	4.7	Odolnost proti nárazu Výška pádu (mm)	npd	200	300	450	700	950	npd					
7	4.8	Únosnost bezpečnostních zařízení	npd								npd			
8	4.9	Výška a šířka (mm)	npd	XXX x XXX							XXX x XXX			
9	4.10	Možnost úniku	npd											
10	4.11	Akustické vlastnosti Vážená neprůzvučnost $R_w (C, C_{tr})$ (dB)	npd	33 (-1, -5)							npd			
11	4.12	Součinitel prostupu tepla $U_w (W/m^2 \cdot K)$	npd	1,5							1,5			
14	4.14	Průvzdušnost Nejvyšší zkušební tlak (Pa) Referenční průvzdušnost při 100 Pa ($m^3/h \cdot m^2$ nebo $m^3/h \cdot m$)	npd	1 (150) (50 nebo 12,50)	2 (300) (27 nebo 6,75)	3 (600) (9 nebo 2,25)	4 (600) (3 nebo 0,75)			4				


STOLARSTVÍ ADAMEC s.r.o.
 TRNEČKOVA č.p. 544/24
 683 01 ROUSÍNOV
 IČO: 26893029 DIČ: CZ26893029
 Tel./fax: 517 370 545

Vypracoval: Karel Adamec

Dne: 15.10.2008